



Opaska GBS
z zamkiem śrubowym.

Opaski zaciskowe, służące do skutecznego zamocowania produkowanych przez nas węży, zostały wielokrotnie sprawdzone w różnych warunkach pracy. Jako podstawowe wybraliśmy opaski z zamkiem śrubowym, ponieważ okazały się bardzo niezawodne.

Zakres zacisku jest w przypadku konkretnego wymiaru opaski dość mały, ale można zapewnić wówczas dokładniejsze zaciśnięcie na wężu. Miejsce zamka śrubowego jest wtedy dokładniej dopasowane do cylindrycznej powierzchni węża.

W ofercie naszej znajdują się także opaski z zamkiem ślimakowym, a także ze specjalnym mostkiem umożliwiającym dużo lepsze dopasowanie przy wężach wentylacyjnych, które mają pofalowaną powierzchnię zewnętrzną.



Opaska mostkowa prawoskrętna.



Opaska z zamkiem
ślimakowym.



Opaska mostkowa dopasowana
do spirali.

KUMA - Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl

OPASKI

dane techniczne opasek zaciskowych typu GBS:

OZNACZENIE OPASKI	ZAKRES STOSOWANIA	SZEROKOŚĆ TAŚMY	GRUBOŚĆ TAŚMY	ROZMIAR ŚRUBY	STATYCZNY MOMENT DOKRĘCAJĄCY
		stal nierdzewna		stal ocynkowana	
	[mm]	[mm]	[mm]		[Nm]
18/18	17-19	18	0,6	M6	8
20/18	19-21	18	0,6	M6	8
22/18	21-23	18	0,6	M6	8
24/18	23-25	18	0,6	M6	8
26/18	25-27	18	0,6	M6	8
28/18	27-29	18	0,6	M6	8
30/18	29-31	18	0,6	M6	8
33/18	31-33	18	0,6	M6	8
36/18	34-37	18	0,6	M6	8
39/18	37-40	18	0,6	M6	8
42/18	40-43	18	0,6	M6	8
45/20	43-47	20	0,8	M7	10
49/20	47-51	20	0,8	M7	10
53/20	51-55	20	0,8	M7	10
57/20	55-59	20	0,8	M7	10
61/20	59-63	20	0,8	M7	10
66/20	63-68	20	0,8	M7	10
71/25	68-73	25	1	M8	20
76/25	73-79	25	1	M8	20
82/25	79-85	25	1	M8	20
88/25	85-91	25	1	M8	20
94/25	91-97	25	1	M8	20
101/25	97-104	25	1	M8	20
108/25	104-112	25	1	M8	20
117/25	112-121	25	1	M8	20
126/25	121-130	25	1	M8	20
135/30	130-140	30	1	M10	25
145/30	140-150	30	1	M10	25
156/30	150-162	30	1	M10	25
168/30	162-174	30	1	M10	25
181/30	174-187	30	1	M10	25
194/30	187-200	30	1	M10	25
207/30	200-213	30	1	M10	25
220/30	213-226	30	1	M10	25
233/30	226-239	30	1	M10	25
246/30	239-252	30	1	M10	25

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

